Filtry kasetowe
FSCQ

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

Filtr kasetowy FSCQ stosowany jest do filtracji powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtru kasetowego FSCQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany jest od góry w kanał i zamykany na zatrzaski.
Tak skonstruowany filtr FSCQ umożliwia swobodną wymianę wkładu filtrującego. Wkład filrtrujący zbudowany jest z faliście ułożonej maty filtracyjnej zabezpieczonej siatką z drutu stalowego ocynkowanego. Filtr kasetowy FSCQ może być wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3/G3, EU4/G4, EU5/G5, EU6/G6. Istnieje również możliwość zastosowania filtru zatrzymującego cząstki tłuszczów i oparów mgły olejowej w wyciągach. Wykonane z trzech rodzajów materiałów: aluminium, stal ocynkowana lub nierdzewna co zapewnia długą żywotność i możliwość regeneracji.
Wkład filtrujący ma grubość 30mm, na zamówienie dostępna jest grubośc 50mm.Każdy filtr ma stałą długość 140mm. Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra.
Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących
3 - wkład filtrujący klasy EU3/G3
4 - wkład filtrujący klasy EU4/G4
5 - wkład filtrujący klasy EU5/G5
6 - wkład filtrujący klasy EU6/G6
T - wkład filtrujący przeciwtłuszczowy

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
FSCQ-...-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: FSCQ - 3 - 400 - 400


typ
rodzaj wkładu
szerokość A
wysokość B

Dane techniczne

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU3/G3
(dla 5400m3/h/m2)
Opór początkowy: 40Pa
Opór końcowy: 200-250Pa

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU5/G5
(dla 900m3/h/m2)
Opór początkowy: 45Pa
Opór końcowy: 450Pa

Wymiary



jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.